



Normaalijan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.  
Normaalijan käyttö: pukuhuone, WC- ja suihkutila.

Varustus:  
vesisäiliöt  
laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä:  
 $97,6 \text{ m}^2 \times 15 \text{ l/m}^2 = 1464 \text{ l}$   
jättestiat, määrä  $1464 \text{ l} / 3 = 488 \text{ l}$

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:  
-ilmanvaihtolaitteiston komero  
-väestönsuojan normaalijan ovi  
-suihkutilan väliseinät  
-pukukaapit

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

S1-LUOKAN VÄESTÖNSUOJA	10 033 m2
LAAJENNUKSEN KERROSALA	970 m2
EDELLISESSÄ LAAJENNUKSESSA VARATTU YLIMÄÄRÄISTÄ	970 m2
VAADITTAVA VSS KERROSALALLE	9063 m2
VSS 1% KERROSALASTA SUOJATILA	90,6 m2
SULKUTELTTA	2,5 m2
IV-LAITTEET 3 KPL	4,5 m2
YHT.	97,6 m2

HENKILÖMÄÄRÄ  $97,6 \text{ m}^2 / 0,75 = 130 \text{ henk.}$

K.OSA 7	KORTTELI/TILA 707	TONTTI/RNo 9	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
RAKENNUSOIMENPIDE LISÄRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No 10
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE LOVAL OY LINNUNRATA 07900 LOVIISA			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ VÄESTÖNSUOJA	MITTAKAAVAT 1:100, 1:2000
ARKKITEHTUURITOIMISTO ILONEN-LAUTAMO KY MARIANKATU 22 A 1 07900 LOVIISA p. 019-532 165 f. 019-532 332		SUUN.ALA ARK	TYÖ No 1020/18	PIIR.No 1081-10
PÄIVÄYS 30.03.2023		YHT.HENK. Kalevi Ilonen	MUUTOS 1081VSS.dwg	