



SADEVESI  
Materiaali, vesijouksen korkeus  
Paalu, pituus/kaltevuus

	315/275 PP/k-SN8	315/275 PP/k-SN8	
	19.40	19.72	22.00
	64.2	31.61/10.0%	95.8
		54.39/42.0%	149.9

Putkikaivannon tuenta/luiskakaltevuus

Luiskattu kaivanto 1:1,5

Perustamistapa  
Päällysrakenne

Asennusalusta 150 mm  
4F-800

Tasausviivan korkeus

22.88	22.79	22.67	22.11	22.63	22.44	22.04	21.54	21.16	21.26	21.40	21.54	21.68	21.82	21.96	22.21	22.68	23.18	23.68	24.18	24.68	25.18	25.68	26.18	26.57	26.86
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maanpinnan korkeus

Paalutus

-29	0	100	200	208
-----	---	-----	-----	-----

Kaarevuus



Sivukaltevuus

qv=qo=-0.025

Kohde <b>Loviisa Seppäläntie</b>		Piirustuksen sisältö Pituusleikkaus	Mittakaavat 1:1000/1:100
Rakennussuunnitelma			
Suunnittelija J.Hokkanen	Tarkastaja A.Santala	Päiväys 07.06.2024	Tasokoordinaatio / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK26 / N2000
Hyväksyjä A.Santala		Työnumero <b>101024609-001</b>	Lehti
Suunn.ala		Piirustusnumero <b>TKA 201</b>	Muutos
		AFRY Finland Oy Piippukatu 11 40100 Jyväskylä Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@afry.com	